wolfSSLの ITRON OSサポート

後援：TOPPERSプロジェクト

2021年3月24日
wolfSSL Japan

プロフィール

古城 隆 (こじょう たかし)

wolfSSL Japan 合同会社、技術統括

技術責任者業務の傍ら、セキュリティプロトコル、ファームウェア更新をはじめとする最新IoTセキュリティについての執筆活動、各地での講演など。

ソフトウェアエンジニアとして通信系システム、組込み向けRTOS開発、アーキテクチャデザイン、ネットワークベンチャーのCTOなどを経て、2012年より現職。

今日の内容

- wolfSSLの概要
- ITRONとプラットフォーム依存部
 - RTOSカーネル(タスク、排他制御)
 - TCP/IPメッセージング
 - ファイルシステム
 - 実時間時計
 - ヒープ領域管理
 - C言語標準関数
- ビルド環境
 - Make, gcc環境
 - IDE環境
- デバッグサポート

wolfSSLは…

5

ネットワークセキュリティ、暗号技術の専門チームです

本社は米国シアトル

wolfSSLの製品

世界中のお客様さまに
安全な通信をお届けしています

適用事例

スマート工場

病院：検査機器

車載：インフォティメント

電力：スマードグリッド

署名用ペンタブレット

オフィス機器

写真はイメージです

適用事例：ホーム

写真はイメージです

wolfSSLのフォーカス分野

• 高い信頼性

• 長期間安定した運用サポート

産業/ビジネス機器:

- 金融決済端末
- スマートファクトリ
- FA機器、産業用ロボット
- 電力監視
- ビル管理
- 複合機、プリンタ
- アプライアンスボックス

医療機器:

- 内視鏡
- CT検査装置
- 見守りベッド

自動車/鉄道関係:

- 車載AV
- エンジン制御
- 車両テスト/計測機器
- 配車システム
- 信号システム

家庭/一般機器:

- デジタルカメラ
- 掃除ロボット
- 健康機器
- スマートライト
- ドアホン/キー
- AV機器
- 太陽光発電
- パソコンソフト
- スマホアプリ/ゲーム

写真はイメージです

今日の内容

- wolfSSLの概要
- ITRONとプラットフォーム依存部
 - RTOSカーネル(タスク、排他制御)
 - TCP/IPメッセージング
 - ファイルシステム
 - 実時間時計
 - ヒープ領域管理
 - C言語標準関数
- ビルド環境
 - Make, gcc環境
 - IDE環境
- デバッグサポート

セキュリティ層にフォーカス

wolfSSLのまとめ

軽量 SSL / TLS ライブラリー

軽量、ポータブル、C言語ベース

- ✓ TLS 1.2、TLS1.3、DTLS 1.2対応
- ✓ ROM: 20-100 kB
- ✓ RAM: セッションあたり1-36 kB
- ✓ OpenSSLに比べて、最小20分の1
- ✓ 多数のOSサポート

Windows, Linux, Mac OS X,
Solaris, ThreadX, VxWorks,
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
embedded Linux, WinCE, Haiku,
OpenWRT, Nintendo Wii and
Gamecube through DevKitPro

iPhone (iOS), Android, QNX, MontaVista,
Nucleus, NonStop,
TOPPERS/ASP
uITRON, uT-Kernel, T-Kernel,
Micrium uC/OS-III, FreeRTOS,
SafeRTOS, Freescale MQX

TinyOS, HP/UX, ARC MQX, TI-RTOS,
uTasker, embOS, INtime, Mbed, RIOT,
CMSIS-RTOS, FROSTED, Green Hills
INTEGRITY, Keil RTX, TOPPERS,
PetaLinux, Apache Mynewt

wolfSSLの製品

プラットフォームとの親和性

ITRON系カーネル

- TOPPERS/ASP3
フルビルド

オープンソース

Base Platform

ASP, lwlp, デバイスドライバー

←評価ボードでクイックスタート

- TOPPERSベース
各社自製RTOS

独自カスタマイズ

- μ ITRON4.0
eForce μ C3、ミスポNORTi
- T-Kernel
eSol eT-Kernel

上位レイヤー、他コンポーネント
を含めた手厚いベンダーサポート

TOPPERS BASE PLATFORMとは

- TOPPERSのワーキンググループの一つ教育WGで作成した教育コンテンツで使うソフトウェアプラットフォーム
- 教育コンテンツは組込み技術者養成用
 - 基礎 1、 2、 3 のコースがありそれぞれ 2 日間
 - 基礎1：ハードウェア、開発環境、デバドラの開発実習
 - 基礎2：RTOSの導入、RTOS運用、TOPPERS BASE PLATFORM(ST)環境セットアップ
 - 基礎3：SPI,ADCデバイスドライバ、グラフィックLCDの表示方法、SDカードを使ったFATファイルの理解と学習
 - とっても詳しいコンテンツです！

対応ハードウェア

- コンテンツではSTマイクロの「NUCLEO-F401RE」または「NUCLEO-F446RE」を使用
- その他のSTM32やRISC-V、 Intel Cyclone V SoC向けのソフトウェアが公開されている
- 一部紹介

CPU	ボード
ARM Cortex-A9	Cyclone V SoC DE10-Nano
ARM Cortex-M7	STM32F7 Discovery
ARM Cortex-M4	STM32F401 Nucleo-64
ARM Cortex-M4/M0	STM32WB55 Nucleo
ARM Cortex-M0+	STM32G071 Nucleo-64
RISC-V K210	Maixシリーズ

さまざまなITRON環境

- **プロセッサ**

ARM系, Intel系, RISC-V, Microchip, PowerPC, ...

- **カーネル**

TOPPERS/ASP, TOPPERSベース自製、 μ ITRON互換, T-Kernel/ μ T-Kernel

- **TCP/IP**

TINET、BSD Socket、またはそのサブセット, lwlp, ...

- **ファイルシステム**

POSIX, 独自ファイルシステム、ファイルシステム無し、メモリーファイルシステム

- **ビルド環境**

gcc/make, IDE (Eclipse, IAR, MDK, MCU各社製,...)

- **Cコンパイラ、C標準ライブラリ**

ANSI-C99, 89, 各社組込み向けCコンパイラ

wolfSSLのプラットフォーム依存

プロセッサ

- アーキテクチャ、命令セットの違いは**Cコンパイラ**で吸収

- **ワードサイズ**

必須：int 32ビット以上

- **エンディアン**

デフォルト：リトルエンディアン

オプション指定：ビッグエンディアン

- **メモリー量**

スタックサイズ：10kバイト

ヒープサイズ：6kバイト（ネットワークI/Oバッファ用）

ただし、v.4.5.0以前は

スタックサイズ：24kバイト

ヒープサイズ：32kバイト

- スタックサイズ縮小オプション → ヒープを使用

RTOSカーネル

- **排他制御**

プラットフォームとなるRTOSのセマフォなどを利用

- **コンフィグオプション**でサポート

WOLFSSL_uITRON4
WOLFSSL_uTKERNEL2

- **非互換、互換性に不安のある場合は**

独自MUTEXオプション：WOLFSSL_USER_MUTEX
初期化 : int wc_InitMutex(wolfSSL_Mutex* m) { ... }
解放 : int wc_FreeMutex(wolfSSL_Mutex *m) { ... }
ロック : int wc_LockMutex(wolfSSL_Mutex *m) { ... }
アンロック : int wc_UnLockMutex(wolfSSL_Mutex *m) { ... }

排他制御コードの例

```
int wc_LockMutex(wolfSSL_Mutex* m)
{
    if(wai_sem(m->id) == E_OK)
        return 0;
    else
        return BAD_MUTEX_E;
}
```

```
int wc_UnLockMutex(wolfSSL_Mutex* m)
{
    if(sig_sem(m->id) == E_OK)
        return 0;
    else
        return BAD_MUTEX_E;
}
```

TCP/IPメッセージ送受信

TPCの接続、切断まではライブラリー外、アプリケーション側で適宜

- デフォルトは**BSD Socket**
 - **コンフィグオプション**でサポート
 - LwIP、ベンダー製品(MQX, freeRTOS TCP, netX, その他)
 - 独自API
 - コンフィグオプション：**WOLFSSL_USER_IO**
 - **ユーザ定義のTCPメッセージ送受信コールバック関数**
 - 実行時にコールバック登録用APIにより登録
 - TCP接続時にTCPソケット(またはディスクリプタなど)を登録
- サンプルプログラム：github.com/wolfssl/wolfssl-examples/tls

ファイルシステム

- 主な用途は証明書、鍵ファイル
- デフォルトはPOSIXファイル
- 独自、メモリーファイルなどの場合、マクロ定義
XFILE
XFOPEN, XFCLOSE,
XFSEEK, XFTELL, XREWIND, XSEEK_END
XFREAD(BUF, SZ, AMT, FD) , XFWRITE(BUF, SZ, AMT, FD)
- ファイルシステム無し
 - 証明書、鍵などメモリーバッファに格納
同一機能のファイル用API、メモリーバッファ用APIがサポートされている
例:プライベート鍵のロード
メモリーバッファから : wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_buffer
ファイルから : wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_file

実時間時計

主な用途は証明書の有効期限チェック
→ 正確な実時間は必要としない

- デフォルト：UNIX Epoch Time `time()`
- 独自API指定：USER_TIME
通常ハードウェアRTCから取得

ヒープ領域管理

- デフォルト : malloc/free/realloc
- ユーザ独自 :
 - コンフィグオプション指定 : XMALLOC_USER
 - #define XMALLOC(size, heap, type)
 - #define XFREE(p, heap, type)
 - #define XREALLOC(p, size, heap, type)
- wolfSSLのヒープ管理を使用
 - ベアメタル、可変長バッファ管理が無い場合など
 - アプリケーションで静的プール領域だけ確保し、wolfSSLで管理する
 - コンフィグオプション : WOLFSSL_STATIC_MEMORY
 - 注意 : 一部、異なる初期化APIを使用する必要あり
(詳細はAPIレファレンス参照)

C言語標準関数

- 標準I/O
- スtring
標準と異なる場合はマクロ定義

TCPプログラムからTLSプログラムへ

- プログラムの全体構造は変更不要
- TLS処理コンテキストの確保とCA証明書などのロード

コンテキスト確保 : `wolfSSL_CTX_new`
CA : `wolfSSL_CTX_load_verify_locations`
証明書 : `wolfSSL_CTX_use_certificate_file`
秘密鍵 : `wolfSSL_use_PrivateKey_file`

- TCP接続(`connect`, `accept`)のあとにTLS接続追加

リソース確保 : `wolfSSL_new`
ハンドシェイク : `wolfSSL_connect`, `wolfSSL_accept`

- TCPメッセージ送受信をTLS送受信に

`send`, `recv` → `wolfSSL_write`, `read`

サンプルプログラム集: github.com/wolfssl/wolfssl-examples/tls
TCPクライアント、サーバ : `tcp_client.c`, `tcp_server.c`
TLSクライアント、サーバ : `tls_client.c`, `tls_server.c`

TCPクライアントプログラムの例

```
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { ... }           /* ソケット確保 */
...
if ((ret = connect(sockfd, (struct sockaddr*) &servAddr, sizeof(servAddr))) { ... } /* TCP接続 */

if (fgets(buff, sizeof(buff), stdin) == NULL) { ... }                 /* 送信データの準備 */

if ((ret = send(ssl, buff, len)) != len) { ... }                       /* TCPメッセージ送信 */

if ((ret = recv(ssl, buff, sizeof(buff)-1)) == -1) { ... }           /* TCPメッセージ受信 */

printf("Server: %s¥n", buff);                                         /* 受信データの処理 */

socket_cleanup:                                                       /* ソケット解放 */
    close(sockfd);
```

TLSクライアントプログラムの例 (TLS通信)

```
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { ... } /* ソケット確保 */
...
if ((ret = connect(sockfd, (struct sockaddr*) &servAddr, sizeof(servAddr))) { ... } /* TCP接続 */

if ((ctx = wolfSSL_CTX_new(wolfTLSv1_3_client_method())) == NULL) { ... } /* TLSコンテキスト確保 */
if ((ret = wolfSSL_CTX_load_verify_locations(ctx, CERT_FILE, NULL)) { .. } /* CA証明書ロード */

if ((ssl = wolfSSL_new(ctx)) == NULL) { ... } /* TLSセッション管理の確保 */
if ((ret = wolfSSL_connect(ssl)) != SSL_SUCCESS) { ... } /* TLS接続 */

if (fgets(buff, sizeof(buff), stdin) == NULL) { ... } /* 送信データの準備 */

if ((ret = send(ssl, buff, len)) != len) { ... } /* TCPメッセージ送信 */

if ((ret = recv(ssl, buff, sizeof(buff)-1)) == -1) { ... } /* TCPメッセージ受信 */

printf("Server: %s¥n", buff); /* 受信データの処理 */

cleanup: /* TLSリソース解放 */
    wolfSSL_free(ssl);
ctx_cleanup:
    wolfSSL_CTX_free(ctx);
    wolfSSL_Cleanup();
socket_cleanup: /* ソケット解放 */
    close(sockfd);
```

TLSクライアントプログラムの例 (TLS通信)

```
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { ... } /* ソケット確保 */
...
if ((ret = connect(sockfd, (struct sockaddr*) &servAddr, sizeof(servAddr))) { ... } /* TCP接続 */

if ((ctx = wolfSSL_CTX_new(wolfTLSv1_3_client_method())) == NULL) { ... } /* TLSコンテキスト確保 */
if ((ret = wolfSSL_CTX_load_verify_locations(ctx, CERT_FILE, NULL)) { .. } /* CA証明書ロード */

if ((ssl = wolfSSL_new(ctx)) == NULL) { ... } /* TLSセッション管理の確保 */
if ((ret = wolfSSL_connect(ssl)) != SSL_SUCCESS) { ... } /* TLS接続 */

if (fgets(buff, sizeof(buff), stdin) == NULL) { ... } /* 送信データの準備 */

if ((ret = send(ssl, buff, len)) != len) { ... } /* TCPメッセージ送信 */

if ((ret = recv(ssl, buff, sizeof(buff)-1)) == -1) { ... } /* TCPメッセージ受信 */

printf("Server: %s¥n", buff); /* 受信データの処理 */

cleanup: /* TLSリソース解放 */
    wolfSSL_free(ssl);
ctx_cleanup:
    wolfSSL_CTX_free(ctx);
    wolfSSL_Cleanup();
socket_cleanup: /* ソケット解放 */
    close(sockfd);
```

TLSクライアントプログラムの例 (TLS通信)

```
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { ... } /* ソケット確保 */
...
if ((ret = connect(sockfd, (struct sockaddr*) &servAddr, sizeof(servAddr))) { ... } /* TCP接続 */

if ((ctx = wolfSSL_CTX_new(wolfTLSv1_3_client_method())) == NULL) { ... } /* TLSコンテキスト確保 */
if ((ret = wolfSSL_CTX_load_verify_locations(ctx, CERT_FILE, NULL)) { .. } /* CA証明書ロード */

if ((ssl = wolfSSL_new(ctx)) == NULL) { ... } /* TLSセッション管理の確保 */
if ((ret = wolfSSL_connect(ssl)) != SSL_SUCCESS) { ... } /* TLS接続 */

if (fgets(buff, sizeof(buff), stdin) == NULL) { ... } /* 送信データの準備 */

if ((ret = wolfSSL_write(ssl, buff, len)) != len) { ... } /* TLSメッセージ送信 */

if ((ret = wolfSSL_read(ssl, buff, sizeof(buff)-1)) == -1) { ... } /* TLSメッセージ受信 */

printf("Server: %s¥n", buff); /* 受信データの処理 */

cleanup: /* TLSリソース解放 */
    wolfSSL_free(ssl);
ctx_cleanup:
    wolfSSL_CTX_free(ctx);
wolfSSL_Cleanup();
socket_cleanup: /* ソケット解放 */
    close(sockfd);
```

TLSクライアントプログラムの例(準備)

```
#include <wolfssl/options.h>   または #include <wolfssl/wolfcrypt/settings.h>
                                /* コンフィグオプション・ヘッダー */
#include <wolfssl/ssl.h>       /* wolfSSLライブラリーヘッダー */

#define CERT_FILE "../certs/ca-cert.pem"

int main(int argc, char** argv) {

    /* declare wolfSSL objects */
    WOLFSSL_CTX* ctx;          /* TLS処理コンテキスト全体の管理ブロック */
    WOLFSSL*     ssl;          /* TLSセッションごとの管理ブロック */

    if ((ret = wolfSSL_Init()) != WOLFSSL_SUCCESS) { ... } /* ライブラリ初期化 */
```

ビルド環境：IDE

- ソースファイル登録

Cソースファイルー式を登録

TLSプロトコル：<wolfSSLルート>/src/*.c

暗号アルゴリズム：<wolfSSLルート>/ wolfcrypt/src/*.c

（ただし、src/bio.c, wolfcrypt/src/{misc.c, evp.c}を除く

- インクルードパス登録

<wolfSSLルート>

- ユーザ・コンフィグレーション

user_settings.h ヘッダーファイルを<wolfSSLルート>直下に

Pre-definedマクロ名として**WOLFSSL_USER_SETTINGS**を定義

ビルド環境：コマンド

configureまたはcmakeコマンドでMakefileを生成 → make

```
$ ./configure オプション CFLAGS="-Dxxxx ... "
```

```
$ make ←ライブラリ作成、各種テスト、サンプルプログラム一式
```

```
    ライブラリ：<wolfSSLルート>/src/.libs/libwolfssl.so
```

```
$ sudo make install
```

```
    インストールディレクトリ(usr/local/wolfsslなど)にコピー
```

configureオプション例：

--enable-static：静的ライブラリー (libwolfssl.a)

--enable-debug: デバッグログ

--help: ヘルプメッセージ

ファイル構成

	項目	ディレクトリ名
プログラム	SSL/TLS層	src/
	暗号エンジン層	wolfcrypt/src
ヘッダー ファイル	SSL/TLS層	wolfssl/
	暗号エンジン層	wolfssl/wolfcrypt
テスト		tests/
wolfCryptテストプログラム		wolfcrypt/test
ベンチマークプログラム		wolfcrypt/benchmark
サンプルプログラム		examples/client examples/server その他
IDEプロジェクト、設定ファイル (IAR, MDK ARM, XCODE…)		IDE/
テスト用証明書, 鍵		certs/*.{pem, der} wolfssl/certs_test.h
ユーザ定義オプション		user_settings.h

ビルドオプションの例

configure オプション	ヘッダー ファイル指定	説明
--disable-filesystem	NO_FILESYSTEM	ファイルシステム無し
--enable-dtls	WOLFSSL_DTLS	DTLS
--enable- opensslextra	OPENSSL_EXTRA	OpenSSL互換API
--enable-debug	DEBUG_WOLFSSL	デバッグ機能
--disable-pwdbased	NO_PWDBASED	パスワードベース認証無効化
--enable-aesgcm	HAVE_AESGCM	暗号アルゴリズムAES-GCM
--enable-ecc	HAVE_ECC	楕円曲線暗号
--enable- curve25519	HAVE_CURVE25519	Curve25519楕円曲線暗号
--disable-sha256	NO_SHA256	SHA256ハッシュ関数無効化

製品に含まれるサンプルプログラム

- **テストプログラム**

 - <wolfSSLルート>/wolfcrypt/test/test.c

 - 暗号アルゴリズムのテストプログラム。ターゲット環境での最初のテスト用

- **ベンチマークプログラム**

 - 暗号アルゴリズム：<wolfSSLルート>/wolfcrypt/test/benchmark.c

 - TLS通信：<wolfSSLルート>/examples/benchmark/tls_bench.c

- **テスト用TLSクライアント、サーバ**

 - <wolfSSLルート>/examples/echoclient.c, echoserver.c

- **対向テスト用TLSクライアント、サーバ**

 - <wolfSSLルート>/examples/client.c, server.c

 - Linux, PCなどの環境で動作
 - ターゲット側のTLSの対向
 - コマンドオプションにより各種テスト条件

デバッグサポート

早めにヘルプデスク (support@wolfssl.com) にどうぞ！

- **ビルド時のトラブル**

ビルドエラーメッセージ一式をヘルプデスクに

- **APIのエラーコード**

戻り値：OK, Fail

詳細コード：必ず wolfSSL_get_error() で取得

エラーメッセージ：wolfSSL_ERR_error_string() で取得（メモリーに余裕があれば）

戻り値、**詳細コード**をヘルプデスクに

- **実行時デバッグ情報**

ライブラリ内実行状況のログ

コンフィグオプション：DEBUG_WOLFSSL

実行時：wolfSSL_Debugging_ON()、wolfSSL_Debugging_OFF()

デバッグログ、Wireshakによるパケットキャプチャをヘルプデスクに

- **リソース管理**

- 解放漏れチェック

コンフィグオプション：WOLFSSL_TRACK_MEMORY

Q & A

ご静聴
ありがとうございました

最新情報はTwitterでもお知らせします。

問合せ: info@wolfssl.jp